Artikel-Nr.: SA-W0805010
Hersteller: Schäper
Gewählte Variante:
- Größe: Kleinfeldtor - 3,00 x 2,00 m

2.697,78 € *

*inkl.MwSt., frachtfrei ab 250,00 EUR, sonst zzgl. 7,50 EUR Fracht.

Inhalt: 1 Stück
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 9 Wochen

Alu-Bolzplatztor mit Rohrgitter

Verfügbare Varianten:

Größe
- Jugendtor - 5,00 x 2,00 m
- Kleinfeldtor - 3,00 x 2,00 m
- Mini-Tor - 1,20 x 0,80 m
- Mini-Tor - 1,80 x 1,20 m

Bitte beachten: Preise für Varianten können abweichen. Die gültigen Preise finden Sie unter www.kita-ausstatter.de/1298/alu-bolzplatztor-mit-rohrgitter

Produktinformationen "Alu-Bolzplatztor mit Rohrgitter":

Fußballtor / Bolzplatztor / Kleinfeldtor in ganz verschweißter Bauart in verschiedenen Größen für Bolzplätze und Spielplätze. TÜV-geprüft nach DIN / EN 749, DIN/ EN 1176-1 und DIN/ EN 15312.

Vollständig verschweißtes Bolzplatztor aus hochwertigen Aluminiumprofilen. Diese Tore sind wegen ihrer robusten Konstruktion nahezu vandalismussicher und somit geeignet für den Einsatz auf Bolz- und Spielplätzen.

Der Torrahmen der Fußballtore ist aus ovalen Profilen (115 x 100 mm) mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm gefertigt.

Die Rückwand der Bolzplatztore besteht aus ganz eingelassenen Rundrohren **(**Ø 42 mm, Wandungsstärke 3,5 mm, bzw. Ø 30 mm, Wandungsstärke 3,0 mm) mit einem **Strebenabstand von 89 mm nach aktueller DIN EN 1176**!
Im Gegensatz zu Bolzplatztoren mit Netzen ist diese Art der Rückwand nahezu unzerstörbar (kein Durchschneiden, Abkneifen oder Abbrennen möglich)! Deshalb insbesondere für frei zugängliche Freizeitanlagen, Sportanlagen und natürlich Bolzplätze geeignet!

Sollen die Bolzplatztore in Gebieten eingesetzt werden, in denen Lärmschutz erwünscht oder vorgeschrieben ist, so empfehlen wir (auf Anfrage gegen Mehrpreis) die hinteren Aluminiumprofile mit Sand zu verfüllen!

Die Bolzplatztore sind für die Verankerung im Boden vorbereitet.

Die Bolzplatztore sind bereits nach der aktuellen DIN 15312 gefertigt. Gemäß dieser DIN wird deshalb bei diesen Toren auf eine geschlossene Dachkonstruktion verzichtet! Prüfen Sie bitte dringend im Vorfeld, welche DIN für Ihr Gelände zur Anwendung kommt. Sollte bei Ihnen die DIN 15312 nicht zur Geltung kommen, so bauen wir jedes Tor auch mit einer geschlossenen Dachkonstruktion (gegen Mehrpreis).

Lieferbare Größen des Alu-Bolzplatztores mit Rohrgitter:

- Jugendtor 5,00 x 2,00 m, eingelassene Rundrohre Ø 30 mm, Wandungsstärke 3,0 mm,
- Kleinfeldtor 3,00 x 2,00 m, eingelassene Rundrohre Ø 30 mm, Wandungsstärke 3,0 mm,
- Mini-Tor 1,80 x 1,20 m, eingelassene Rundrohre Ø 42 mm, Wandungsstärke 3,5 mm,
- Mini-Tor 1,20 x 0,80 m, eingelassene Rundrohre Ø 42 mm, Wandungsstärke 3,5 mm.

Achtung Kippgefahr: Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden (GUV) und laut DIN/EN sind bei versetzbaren Toren Verankerungen vorgeschrieben! Um versetzbare Tore zu verankern, empfehlen wir Bodenhülsen mit entsprechendem Adapter oder flexibel einsetzbare Einzelgewichte, Gewichtsrollen, Erd- oder Spannanker.

Weitere Bilder zu "Alu-Bolzplatztor mit Rohrgitter":

Ralf Schulte Handelsvertretung GmbH
- kita-ausstatter.de -
Schreibers Hof 7
59469 Ense
Germany

Fon: 02938 / 5571770
Fax: 02938 / 5571771
Mail: info@kita-ausstatter.de

www.kita-ausstatter.de

Geschäftsführer: Ralf Schulte
Handelsregister:
Amtsgericht Arnsberg HRB 10693
USt.Id.: DE177131426
Steuernr.: 343/5749/0633

Bankverbindung:
Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE56 8505 0300 3000 1562 31
BIC: OSDDDE81XXX