



**Artikel-Nr.:** DS-ASG.0

**Hersteller:** die-schaukel.de

**Gewählte Variante:**

- Montagematerial: ohne Montagematerial

**X**

Dieser Artikel ist derzeit leider nicht lieferbar!

**39,90 € \***

\*inkl. MwSt., frachtfrei ab 250,00 EUR, sonst zzgl. 7,50 EUR Fracht.

Inhalt: 1 Stück

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

## Sicherheits-Schaukelgelenk

### Verfügbare Varianten:

- Montagematerial
- ohne Montagematerial
  - für Betonmontage
  - für Holzmontage
  - für Durchsteckmontage 100 mm

**Bitte beachten:** Preise für Varianten können abweichen. Die gültigen Preise finden Sie unter [www.kita-ausstatter.de/1392/sicherheits-schaukelgelenk](http://www.kita-ausstatter.de/1392/sicherheits-schaukelgelenk)

### Produktinformationen "Sicherheits-Schaukelgelenk":

Das ORIGINAL - mit Drehwirbeln mit Lastschrauben für 360 Grad-Drehungen. Alle Teile aus rostfreiem Stahl (V2A) für einen dauerhaften Schaukel-Einsatz.

Besonders empfohlen für hohe Lasten und kommerzielle Anwendungen.

Maximale Belastbarkeit: 250 kg

Zugelassen für öffentliche Einrichtungen wie z.B. Kita und Kindergarten, zertifiziert nach EN 1176.

**Maße für Lochbohrung:** 2 x Längsloch 12 x 15 mm, Lochabstand (Mitte-Mitte) 90 mm.

**Lichtes Maß der Drehwirbelaufnahme:** 9 mm (passend z.B. für Karabinerhaken 80 x 8mm, DIN 5299, verzinkt, geeignet für Seile bis Ø 10 mm, max. Tragkraft 230 kg).

#### Bitte passende Montageart auswählen:

- Schaukelgelenk OHNE Befestigungsmaterial,
- Schaukelgelenk für Betonmontage,
- Schaukelgelenk für Holzmontage,
- Schaukelgelenk für Durchsteckmontage 100 mm.

### Weitere Bilder zu "Sicherheits-Schaukelgelenk":